

機種構成表 (平行軸ギヤードモータ)

GM-LJシリーズ (脚取付)

出力軸 回転速度 (r/min)	50Hz	500	300	150	100	75	50	33	25	16.7	12.5					
	60Hz	600	360	180	120	90	60	40	30	20	15					
仕 様	減速比	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/45	1/60	1/90	1/120					
	出力	3.7kW	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	30kW	37kW	3.7kW	5.5kW	7.5kW	11kW	15kW	22kW	30kW
脚取付	ブレーキなし	GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										● _{TN}				
		GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										● _{TM} ● _{TN} ● _{TP}				
		GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										● _{TM} ● _{TN} ● _{TP}				
		□ _{SM} ● _{SM} ● _K ● _L ● _L ● _M ● _{TN} ● _{TP}														
		□ _{SN} □ _{SN} ● _L ● _M ● _M ● _N ● _{TP}														
		□ _{SP} □ _{SP} ● _M ● _N ● _N ● _P □ _P														
					● _N ● _P ● _P □ _P											
				● _P □ _P □ _P □ _P												
	ブレーキ付	GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										□ _{TN}				
		GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										□ _{TM} □ _{TN} □ _{TP}				
		GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)										□ _{TM} □ _{TN} □ _{TP}				
		□ _{SM} □ _{SM} □ _K □ _L □ _L □ _M □ _{TN} □ _{TP}														
		□ _{SN} □ _{SN} □ _L □ _M □ _M □ _N □ _{TP}														
		□ _{SP} □ _{SP} □ _M □ _N □ _N □ _P □ _P														
				□ _N □ _P □ _P □ _P												
			□ _P □ _P □ _P □ _P													

- (注) 1. ●在庫品 □受注生産品
 2. 電圧 三相200/200/220V 50/60/60Hz
 3. 潤滑 □ : オイル潤滑専用(本機種はオイルを入れて出荷しておりませんので、当社推奨オイルを注入してください。)
 4. 欄中右下のアルファベットはギヤサイズを表します。
 5. 22kW 1/45は6P 1/30での対応となります。

GM-LJシリーズ (立形)

出力軸 回転速度 (r/min)	50Hz	500	300	150	100	75	50	33	25	16.7	12.5	
	60Hz	600	360	180	120	90	60	40	30	20	15	
仕 様	減速比	1/3	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	1/45	1/60	1/90	1/120	
	出力											
立 形 三 相	ブレーキなし	3.7kW									<input type="checkbox"/> TN	
		5.5kW	GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)						<input type="checkbox"/> TM	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP	
		7.5kW						<input type="checkbox"/> TM	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP		
		11kW			<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP		
		15kW			<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> TP			
		22kW			<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P			
		30kW			<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P				
	37kW			<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P					
	ブレーキ付	3.7kW										<input type="checkbox"/> TN
		5.5kW	GM-Dシリーズ (減速比は一部異なります)						<input type="checkbox"/> TM	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP	
		7.5kW						<input type="checkbox"/> TM	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP		
		11kW			<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> TP		
		15kW			<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> TP			
		22kW			<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> P	<input type="checkbox"/> P			

- (注) 1. ●在庫品 □受注生産品
 2. 電圧 三相200/200/220V 50/60/60Hz
 3. 潤滑 : オイル潤滑専用(本機種はオイルを入れて出荷しておりませんので、当社推奨オイルを注入してください。)
 4. 欄中右下のアルファベットはギヤサイズを表します。
 5. 22kW 1/45は6P 1/30での対応となります。